



Naturhaus Pflegeservice.

Möchten Sie unseren Pflegeservice in Anspruch nehmen?

Er wird von zertifizierten Partnern durchgeführt.
Ihr Holzboden wird umfassend mit der Kraft der Natur
in Stand gehalten durch

Auffrischen • Ausbessern • Renovieren

Unsere Partner finden Sie auf unserer Internetseite oder fragen Sie
bei uns in Riedering nach.

Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie uns am besten telefonisch
oder per E-Mail, unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

eMail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net



Reinigungs- und Pflegeanweisungen für geölte oder gewachste Steinböden und -treppen innen

Naturstein-, Kunststein-, Beton-, Estrich-, Marmor-, Terrazzo-, Terrakotta- und Keramikböden

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, zum Einstieg ein paar **Allgemeine Hinweise:**

Ihr Fußboden/Treppe wurde mit hochwertigen NATURHAUS *Produkten* behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach dem Verlegen/der Fertigstellung **nur trocken reinigen**. Die Oberfläche benötigt diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden im Eingangsbereich durch Schmutz- und Nässefänger.
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe oder Vasen.
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie bewegliche Möbel und Stühle mit geeigneten Gleitern (z.B. Magic Glide, Filz) aus.
- Verwenden Sie möglichst keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie **niemals** scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Öl-Wachsoberflächen an, oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie Mikrofasertücher zur Reinigung des Bodens immer mit etwas Wasser bzw. Clean & Polish. Trockene Mikrofasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören die Endbeschichtung nachhaltig.

Mit den NATURHAUS *Pflegeprodukten* erhalten Sie die nötigen Mittel zum Reinigen und Pflegen Ihres Bodens. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte oder abgenutzte Oberflächen sollten durch einen Fachbetrieb mit NATURHAUS *Produkten* saniert werden. Eventuell bietet Ihr Fachbetrieb einen Servicevertrag für diese Wartungsarbeiten an.

Anweisungen für den Fachanwender

Vor der Übergabe des Bodens an die **Bauherrschaft** ist sie nachweislich in die Reinigung und Pflege theoretisch und praktisch **einzuweisen!**

Eine Grundreinigung stark strapazierter und nicht mehr pflegbarer Böden oder Treppen ist empfehlenswerter Weise ebenfalls vom Fachanwender durchzuführen.



Anweisungen für den Endverbraucher Reinigen mit NATURHAUS

Grundsätzlich werden geölt und/oder gewachste Böden und Treppen trocken gereinigt. Bei leichten Verschmutzungen wird nur mit warmem klarem Wasser nebelfeucht gewischt. Bei stärkerer Verschmutzung wird eine Wischflotte hergestellt aus:

- **Clean & Polish**, Art.Nr. 02300,

Dosierung der Wischflotte: Je nach Verschmutzung der Oberflächen
10 ml - 100 ml auf 4 l Wasser

Die Oberfläche damit nebelfeucht wischen. Polieren nach der Trocknung (ca. 30 Min.) mit einem weichen, fusselfreien Tuch, einem Blocker oder einem geeigneten Bodenmaschine z.B. FloorMac und weißem Superpad erhöht den Glanz.

Pflegen mit NATURHAUS

- **Refresher**

Tortkuch, sauberes Wischtuch o.ä. mit **Refresher** gut benetzen, auf den Boden legen, weißes Pad auf das Tuch, Kanten auf Pad umschlagen, Bodenmaschine mit Padmitnehmer aufsetzen, einrasten lassen und den Boden parallel zum Haupttageslichteinfall abfahren. Wenn das Tuch keinen **Refresher** mehr abgibt, eine kleine Menge auf den Boden gießen, die Maschine, an den **Refresher** heranfahren leicht kippen, von oben aufsetzen und den **Refresher** weiter verteilen.

- Mittels Ein- oder Mehrscheiben-Bodenmaschine und weißem Superpad den Refresher gleichmäßig verteilen und trockenpolieren. Nach dem Polieren fühlt sich der Boden trocken an. Ein Tortkuch unter dem weißen Pad vereinfacht das Verteilen, optimiert die geringe Auftragsmenge, speichert besser überschüssiges Material und gibt es an anderer Stelle ab und ist letztendlich kostengünstiger.
- Der Refresher kann sofort trockenpoliert werden, muss innerhalb einer ½ Stunde verarbeitet sein.
- Verbliebene Überschüsse und nicht auspoliertes Material führen zu klebrigen Bodenstellen. Die polierte Oberfläche fühlt sich trocken an und ist nach 2 Stunden begehbar. Die vollständige Durchtrocknung ist innerhalb von 8 Stunden abgeschlossen. Während dieser Zeit die Oberfläche nicht abdecken (z.B. mit Floorliner, Teppichen, Decken oder Folien).

Sicherheit und Entsorgung

Gefahr von Selbstentzündung: Bei mit **Hartöl High Solid**, **Hartwachs**, **Cremewachs**, **Hartwachsölen**, **Refresher** und **Ambientic** behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der in dieser Anweisung aufgeführten Produkte.



Naturhaus Pflegeservice.

Möchten Sie unseren Pflegeservice in Anspruch nehmen?

Er wird von zertifizierten Partnern durchgeführt. Ihr Holzboden wird umfassend mit der Kraft der Natur in Stand gehalten durch

Auffrischen • Ausbessern • Renovieren

Unsere Partner finden Sie auf unserer Internetseite oder fragen Sie bei uns in Riedering nach.

Für Fragen und weitere Informationen erreichen Sie uns am besten telefonisch oder per E-Mail, unser Team hilft Ihnen gerne weiter:

NATURHAUS Naturfarben GmbH

Eichenstr. 8

83083 Riedering

Tel. 08036-30050

Fax 08036-300530

eMail: info@naturhaus.net

Internet: www.naturhaus.net

Diese Anweisung basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.

(Version 014 Juli 2016)