



## NATURHAUS-Fantastic verbesserte Rezeptur

Seite 1 von 2

<b>Produktinformation:</b>	<p><b>NATURHAUS-Fantastic</b> ist ein schnell trocknendes, schichtbildendes und sehr strapazierfähiges Naturöl.</p> <p>Einsatzbereich Innen: Böden und Treppen, Theken, Arbeitsplatten und Esstische aus Holz Einsatzbereich Außen: Terrassenböden, Gartenstühle und -tische, u.ä. aus Holz.</p> <p><b>Mehrwert:</b> NATURHAUS-Fantastic ist zugleich ein Pflegeprodukt für alle geölten Hölzer im Außenbereich.</p> <p>Der farblose, tuchmatte und wasserabweisende Oberflächenschutz ist für europ. und trop. Hölzer geeignet. Das Produkt ergibt eine dampfdurchlässige, offenporige Lasur, die die Holzmaserung leicht anfeuert und zur Fixierung von Schutzsalzen geeignet ist.</p> <p>Fantastic kann mit allen farbigen <b>NATURHAUS-Abtönen</b> und <b>-Holzlasuren</b> abgetönt werden.</p>
<b>Kundeninfo</b>	<p>Durch UV-Licht wird Lignin im oberflächlichen Bereich abgebaut, dies führt zur Braunfärbung und ist ein rein natürlicher Vorgang. Die Witterung wäscht das abgebaute Lignin ab, weiße Zellulosefasern werden silbrig wahrgenommen (lt. Österreichischem Holzforschungsinstitut).</p> <p><b>Wir können deshalb bei der Anwendung von NATURHAUS-Fantastic im Außenbereich weder hinsichtlich des Zeitfaktors noch des Umfangs von Vergrauungen auf bzw. im Holz irgendeine Haftung übernehmen. Eine Pigmentierung des Öls wirkt der Vergrauung entgegen. Scharfe Kanten vermeiden!</b></p> <p>Die regelmäßige Kontrolle, mindestens innerhalb von 3 Monaten, Pflege und Renovierung der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.</p>
<b>Zusammensetzung:</b>	<p>Leinölstandöl, Holzölstandöl, Naturharzester, Bentonit, hochdisperse Kieselsäure, Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl während der Herstellung von Lebensmittelaromen, geringe Mengen bleifreie Trockenstoffe (Ca/Co/Zr-Fettsäuren mit &lt; 0,1% Cobaltfettsäure),</p>
<b>Verarbeitung:</b>	<p><b>Vor Gebrauch gut aufrühren!</b></p> <p>Letzter Feinschliff: Böden Körnung 120, Möbel und Ausstattungen aus Holz für Garten und Terrasse K 150, Möbel im Innenbereich K 180 – K 240 Durch Rollen, Streichen oder Spritzen auftragen.</p> <p><b>Auftragsart Streichen:</b> 2x: das Öl mittels handelsüblichem Borstenpinsel satt auftragen und verteilen.</p> <p><b>Auftragsart Rollen:</b> auf größeren Flächen ist folgendes zu beachten: <b>1. Auftrag:</b> mit Hilfe eines Lackierrollers (Velour 4 mm Flor) gleichmäßig satt auf die trockene Fläche auftragen und verteilen. Das Öl wird quer zur Faser vorgelegt und längs der Faser nur durch Vor- und Zurückrollen verschlichtet, unzugängliche Randbereiche mit kleinem Lackierroller ölen. <b>2. Auftrag:</b> Die trockene Oberfläche mit grünem Superpad glätten und dann analog dem 1. Auftrag wiederholen.</p> <p><b>Auftragsart Spritzen:</b> 2x, Becherpistole, Düse 1,4-1,8 mm, Zerstäuberdruck 2-4 bar</p> <p>Möbelflächen nach dem ersten Auftrag mit Körnung 180-240 zwischenschleifen, strukturierte Oberflächen mit einem mittelfeinen Pad glätten.</p> <p><b>Tipp:</b> Stark saugende Hölzer wie Buche, Erle, Nußbaum und alle Obsthölzer wie Kirsche, Apfel, Birne etc. im <b>1. Auftrag</b> mit <b>NATURHAUS-Hartöl Spezial</b>, Artikel-Nr. 00250, grundieren; Verarbeitung siehe technisches Merkblatt und Arbeitsanweisung <b>NATURHAUS-Hartöl Spezial</b>.</p>
<b>Folgebehandlung Innenbereich:</b>	<p>Empfohlen: <b>NATURHAUS-Hartwachs</b>, Artikel-Nr. 01050, auf Treppen, Böden und Möbel</p>
<b>Reinigung und Pflege im Außenbereich - Gartenmöbel - Terrassen etc.</b>	<p>Reinigung der behandelten Flächen erfolgt mit <b>NATURHAUS-Holzfrisch</b> (Artikel-Nr. 09200). Gereinigte und mit NATURHAUS-Fantastic behandelte Oberflächen können ohne vorheriges Anschleifen mit NATURHAUS-Fantastic nachgepflegt werden. Siehe <b>Reinigungs- und Pflegeanweisung für Gartenmöbel und Terrassen aus Holz</b>. Reinigung der Arbeitsgeräte mit <b>NATURHAUS-Verdünnung für Öle und Lasuren</b>, Artikel-Nr. 00500.</p>



## NATURHAUS-Fantastic verbesserte Rezeptur

Seite 2 von 2

### Reinigung und Pflege im Innenbereich

Reinigung der behandelten Flächen erfolgt mit **NATURHAUS-Clean & Polish**, Artikel-Nr. 02300. Siehe **Reinigungs- und Pflegeanweisung für Möbel**

### - Möbel - Böden und Treppen

Siehe **Reinigungs- und Pflegeanweisung für Böden und Treppen**

Reinigung der Arbeitsgeräte mit **NATURHAUS-Verdünnung für Öle und Lasuren**, Artikel-Nr. 00500)

### Trockenzeit:

ca. 8-12 Stunden, bzw. über Nacht (20°C, 65% r. F.) Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch Holzinhaltsstoffe, zu Trocknungsverzögerungen kommen.

**Das Produkt darf generell nicht bei Temperaturen unter +10°C und im Außenbereich bei voller Sonneneinstrahlung verarbeitet werden!**

### Physikalische Daten:

Dichte ca. 0,900 g/ml, Viskosität ca. 22 s (DIN 53211, Auslaufbecher 4 mm).

### Ergiebigkeit:


1. Auftrag 14 - 20 m<sup>2</sup>/l (entspr. 50 - 70 g/m<sup>2</sup>), je nach Holzart und Auftragsart.  
2. Auftrag 14 - 20 m<sup>2</sup>/l (entspr. 50 - 70 g/m<sup>2</sup>)

### Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig

### Kennzeichnung:

reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, umweltgefährlich: giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.



### Sicherheits- und Entsorgungshinweise:

**Gefahr von Selbstentzündung** Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere Kleidung Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Nicht an Spritzanlagen oder vor Absaugungen verwenden, an denen konventionelle Lacke verarbeitet werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen! Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Artikel-Nr.:

00203

### Gebindegrößen, Behältermaterial:

750 ml	2.5 l	5 l	10 l	25 l
Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech	Weißblech

1