



NATURHAUS-Farbkonzentrate für Patinierfarben

Produktinformation: NATURHAUS-Farbkonzentrate für Patinierfarben dienen zur individuellen Farbtoneinstellung von NATURHAUS-Patinierfarben (Art.Nr. 92901-10) und NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend (Art.Nr. 92809). Bitte beachten Sie, dass eine ansatzfreie Reparatur nur schwer möglich ist.

Zusammensetzung: Ungebleichter Schellack, Copal, Naturharzester, mikronisierte Erd- und Mineralpigmente, Ethanol, frisch destilliertes Limonen aus der fraktionierten Destillation von süßem Orangenöl bei der Herstellung von Lebensmittelaromen.

Verarbeitung: NATURHAUS-Farbkonzentrate für Patinierfarben sind in vielen, untereinander mischbaren Farben erhältlich (siehe Preisliste). Geringere Farbintensitäten können mit NATURHAUS-Naturharzgrund farblos (Art.Nr.92900) beliebig eingestellt werden.

Vor Gebrauch aufschütteln!

NATURHAUS-Farbkonzentrate für Patinierfarben färben sehr intensiv. Deshalb nur in geringen Dosierungen zugeben!

Arbeitsgeräte mit NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme (Art.Nr. 92801) reinigen.

Folgebehandlung: Siehe technisches Merkblatt NATURHAUS-Patinierfarben (Art.Nr. 92901-10) und NATURHAUS-Naturharzgrund hochfüllend (Art.Nr. 92809).

Trockenzeiten: Entfällt

Physikalische Daten: Dichte ca. 0,97 g/ml

Ergiebigkeit: Entfällt

Haltbarkeit: Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig.

Kennzeichnung: Leicht entzündlich, reizend, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich, schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheits- und Entsorgungshinweise:



NATURHAUS-Farbkonzentrate für Patinierfarben trocknen rein physikalisch durch Verdunstung der darin enthaltenen natürlichen Lösemittel. Es besteht keine Gefahr von Selbstentzündung. Das Produkt darf daher auch mit konventionellen Lacken in Spritzkabinen und Spritzautomaten verarbeitet werden. Behälter dicht geschlossen halten. Zündquellen fernhalten - nicht rauchen! Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei der Verarbeitung und während der Trocknung Innenräume gut belüften. Getränkte Lappen offen ausgebreitet an einem luftigen Ort trocknen lassen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Artikel-Nr. 92953 - 92957 (Farbtöne siehe Zusatzprogramm-Bestell- und Nettopreisliste)

Gebindegrößen 250 ml 1 l
Behältermaterial: PE/PP PE/PP