



Farbgrund

Produktinformation:	Farbgrund ist ein wässriges Farbkonzentrat für alle Möbel- und Fußbodenoberflächen aus Holz und Holzwerkstoffen im Innenbereich. Für eine transparentere Farbgebung kann Farbgrund mit destilliertem Wasser auf eine transparentere Farbe gestreckt werden. Ebenfalls ist eine Mischung mit anderen Farbgrundvarianten in beliebigen Verhältnissen möglich.
Zusammensetzung:	Farbstoffe, Bentonit, Erd- und Mineralpigmente in wechselnden Anteilen, demineralisiertes Wasser, geringe Mengen an organischen Lösemitteln und Additiven.
Holzvorbereitung:	Böden: letzter Feinschliff Körnung 150 (K150); Möbel: letzter Feinschliff K220/K240 <u>Tipp:</u> Wässern des Holzes vor dem letzten Feinschliff verbessert das Ergebnis erheblich.
Verarbeitung:	Farbgrund durch Streichen, Spritzen, Rollen, Walzen, Ballentuch oder mit Schwamm auftragen. Vor Gebrauch aufrühren und ggf. fein sieben. Zwingend notwendig in der Spritzapplikation! Arbeitsgeräte mit NATURHAUS Universalreiniger (Art.Nr. 02200) reinigen und mit Leitungswasser nachspülen.
Folgebehandlung:	NATURHAUS Sperrgrund (Art.Nr. 00240); Hartwachsöl (Art.Nr. 11500); Hartöl Spezial (Art.Nr. 10250).
Trockenzeiten:	ca. 15 - 60 Minuten (20 °C, 65% r. F.), forcierte Trocknung verkürzt die Trockenzeit erheblich.
Physikalische Daten:	Dichte 1,00 - 1,20 g/ml (je nach Farbgrund); Viskosität: 27-29 s (ISO-Becher 2431, 4 mm, 20 °C). pH-Wert 9.
Ergiebigkeit:	11 - 25 m ² /l (entspr. 40 - 90 ml/m ²), je nach Untergrund und Auftragsart.
Haltbarkeit:	Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahre lagerfähig.
Gefahrenhinweise:	Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) Nr. 1272/2008 (GHS). Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Augenkontakt: Geringe Reizwirkung auf die Augenschleimhaut möglich. Hautkontakt: Bei bereits sensibilisierten Personen sind Allergie-Erscheinungen möglich. Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich. Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

	ChemVOCFarbV
	Produktkategorie: k
	Typ: Lösemittelbasis
	VOC-Gehalt:
	Grenzwert: 100 g/l
	Ist: 4-99 g/l
	Giscode: W2+
	W3+

Entsorgungshinweise: Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Artikel.-Nr.:	10700	Farbgrund Eiche antik	(gelblich mittelbraun)
	10701	Farbgrund Nuss dunkel	(dunkelbraun)
	10702	Farbgrund Espresso braun	(rötlich dunkelbraun)
	10703	Farbgrund Schwarz Solo Plus	(schwarz intensiv)
	10704	Farbgrund Makassar	(braunschwarz)
	10705	Farbgrund Vintage	(dunkles lilaschwarz)
	10706	Farbgrund Schiefer	(dunkelblaugrau)
	10709	Farbgrund Eiche/Fichte Altholz	(transparentes hellbeige)
	10711	Farbgrund Kirsch	(gelblichrot)
	10712	Farbgrund Honig	(gelblichgrün)
	10713	Farbgrund Zirbe/Pinie Altholz	(mittelbeige)
	10714	Farbgrund Grüngrau	(transparent, dunkel)
	10716	Farbgrund Steingrau	(helles blaugrau)
	10717	Farbgrund Eiche Hellgrau	(leicht bräunlich)
	10718	Farbgrund Titanblau	(mittleres graublau)
	10719	Farbgrund Robinie	(grüngelblich)

Gebindegrößen,	250 ml	750 ml	3 l	10 l
Behältermaterial:	jeweils PE/PP			

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 007 / Dezember 2017)