



## Teaköl

Art. Nr. 10261-1

### Zur Grundbehandlung und Pflege für Garten- und Terrassenmöbel Für Teakholz, Laub- und Nadelhölzer im Außenbereich

#### Produktinformation:

NATURHAUS **Teaköl** ist ein schnell trocknendes Allwetteröl mit Tiefenimprägnierung und Nutzschiicht. Der transparent getönte, seidenmatte und wasserabweisende Oberflächenschutz ist für die meisten Hölzer im Außenbereich geeignet (nicht geeignet für Hölzer mit einer Rohdichte über 800 kg/m<sup>3</sup>, wie z.B. Bangkirai und Ipé/Lapacho). Die leichte Farbgebung verhindert ein schnelles Ausbleichen und betont die Farbe des Holzes. Das Produkt ergibt eine diffusionsfähige Imprägnierung, welche die Holzmaserung leicht betont, und zur Fixierung von Schutzsalzen geeignet ist.

#### Anwendungshinweise:

Wichtig: Unbedingt vor der Verwendung Vorversuch durchführen!

Durch UV-Licht der Sonne wird Lignin im oberflächlichen Bereich des Holzes abgebaut. Dieser Prozess führt zu einer Braunfärbung und ist ein rein natürlicher Vorgang. Die Witterung wäscht das teilweise abgebaute Lignin ab, weiße Zellulosefasern werden silbrig wahrgenommen.

NATURHAUS kann deshalb bei der Anwendung von NATURHAUS **Teaköl** im Außenbereich weder hinsichtlich des Zeitfaktors noch des Umfangs von Vergrauungen auf bzw. im Holz eine Haftung übernehmen. Eine Pigmentierung des Öls wirkt der Vergrauung entgegen. Scharfe Kanten vermeiden. Ein Radius > 2 mm ist anzustreben.

Die regelmäßige Kontrolle, Auffrischen, Pflege und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Benutzers.

#### Zusammensetzung:

Natürliche Öle und Standöle, Naturharzester, Isoparaffin, Tonminerale, Mattierungsmittel, Erd- und Mineralpigmente, geringe Mengen bleifreier Trockenstoffe (Co-, Zr-, Ca-Fettsäuren).

Ein arttypischer Geruch der Naturrohstoffe ist möglich.

#### Vorbehandlung:

Vorschleif mit Körnung 150 (K150) durchführen. Die Untergründe müssen sauber, trocken (Holzfeuchtigkeit darf 12 % nicht übersteigen) und staubfrei sein. Alte Anstriche gründlich entfernen.

Terrassenböden oder Gartenmöblerungen die dauerhaft im Freien stehen, müssen mit NATURHAUS **Imprägniergrund** (Art. Nr. 10200) vorbehandelt werden.

#### Verarbeitung:

NATURHAUS **Teaköl** vor Gebrauch gut aufrühren. Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und wird durch Spritzen, Streichen oder Rollen aufgetragen. Um einen guten Feuchtigkeitsschutz zu erhalten, ist mindestens ein zweifacher Auftrag notwendig. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten. Empfehlenswert nach dem ersten Auftrag ist ein Zwischenschleif mit K180-240.

Strukturierte/gebürstete Oberflächen mit einem mittelfeinen Pad glätten.

Auf Terrassenböden ist zusätzlich ein Schutzanstrich mit NATURHAUS **Fantastic** (Art. Nr. 10204) erforderlich.

Arbeitsgeräte mit NATURHAUS **Verdünnung für Öle** (Art. Nr. 00560) reinigen.

#### Folgebehandlung:

NATURHAUS **Teaköl**, NATURHAUS **Fantastic**.

#### Trockenzeit:

Nach ca. 6 - 8 Stunden staubtrocken, nach 12 Stunden schleif- und überstreichbar (20 °C / 50-55 % rel. Luftfeuchte).

Auf Tropenhölzern kann es, verursacht durch spezifische Holzinhaltstoffe, zu Trocknungsverzögerungen kommen.

Behandelte Möbel nicht vor 48 h Trocknungszeit benutzen.

Das Produkt darf generell nicht bei Temperaturen unter +10°C und über +27°C, sowie bei voller Sonneneinstrahlung verarbeitet werden!



# Teaköl

Art. Nr. 10261-1

## Ergiebigkeit:

Stark von Holz- und Auftragsart abhängig. Pro Auftrag ca. 30 - 40 ml/m<sup>2</sup>.

## Haltbarkeit:

Kühl, trocken und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre lagerfähig.

## Gefahrenhinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß (EG) 1272/2008 (GHS).

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:  
Einatmen: Dämpfe in hohen Konzentrationen können Bewusstseinsveränderungen auslösen.  
Augenkontakt: Das Produkt reizt die Augenschleimhaut.  
Freisetzung: Beim Auslaufen großer Mengen ist eine Wassergefährdung möglich.

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als PBT- bzw. vPvB-Stoff erfüllen.

Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Kleidung, Papiere, Schleifstäube, Schleifmittel etc., welche mit nicht durchgetrocknetem Öl behaftet sind, liegen. Diese müssen sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage aufbewahrt werden. Es besteht sonst aufgrund des Pflanzenölgehaltes die Gefahr der Selbstentzündung! Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

VOC-Gehalt: 319 g/l

Giscode: M-LL05

## Entsorgungshinweise:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Abfallschlüssel: AVV 08 01 11

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung: AVV 15 01 10