



Arbeitsanweisung Holzfrisch im Außenbereich

Grundreinigung und Entfernung von Vergrauung, Algen- Moosbewuchs und nicht intakte Altbeschichtung

Von Fenstern, Türen, Toren, Treppen, Fassadenteilen, Gartenmöbeln, Ausstattungsgegenstände aus Holz sowie entfernen von Algen- und Moosbewuchs von Terrassenböden aus Marmor, Natur- und Kunststein, Fassadensockeln und anderen Baustoffen und Bauteilen. Entfernen von Rostflecken und zum Bleichen geeignet.

Material:

- NATURHAUS *Holzfrisch*, Art.Nr. 09200, lesen Sie dazu das technische Merkblatt!
- TORK Extra starke Reinigungstücher einzeln, Art.Nr. 18023, oder 45-Pack Art.Nr. 18021

Arbeitsgeräte: für den entsprechenden Einsatz auswählen, rote Schrift = persönliche Schutzausrüstung:

- **Schutzbrille, Haushaltshandschuhe**
- Kunststoffeimer, Kunststoffwanne, o. ä.
- Abbeizpinsel (Pinsel mit Kunststoffmanschette), Haushaltsschwamm
- Putzlumpen, Tücher/Lappen
- Wurzel-/Nylonbürste, Schrubber, Wischmopp
- Floormac oder Einscheiben-Bodenmaschine (EBM) > 40 Kg, wenn möglich mit Zusatztank
- Padmitnehmer + Grünem Superpad, reicht beidseitig für eine Gesamtfläche von ca. 30 m²/Pad
- Nasssauger
- Gartenschlauch
- Schwing-, Exzenter-, oder Rotexschleifer + grünes Pad für Ränder, senkrechte und/oder kleine Flächen
- keine Stahlwolle einsetzen

Herstellung der Reinigungsflotte:

1 l Holzfrisch auf 5 l warmen Leitungswassers reicht für eine Flächenreinigung von ca. 50 m².

Je nach Verschmutzungsgrad kann die Dosierung erhöht oder reduziert werden. Mischungsverhältnis darf höchstens 1:1 sein. Anstrichprobe durchführen!

Große Flächen

Floormac oder EBM mit Zusatztank und Padmitnehmer

- Padmitnehmer unter die EBM arretieren auf grünes Superpad stellen, Reinigungsflotte in den Zusatztank füllen. Ventil öffnen und die Bodenfläche in Faserrichtung abfahren, die Bodenfläche soll gut nass sein.
- Den angelösten, flüssigen Schmutz so schnell wie möglich mit dem Nasssauger vom Boden abnehmen. Nicht aufdrocknen lassen.
- Die Fläche mit der EBM nicht trocken fahren, der Schmutz wird sonst wieder eingearbeitet und der Nasssauger hat Probleme den Schmutz zu entfernen.

Kein Zusatztank

- Die Reinigungsflotte mit Wischmopp großzügig aufbringen und verteilen
- EBM mit Padmitnehmer und grünes Superpad s.o.
- Die Vorgehensweise dann wie oben, hier besteht die Gefahr den angelösten Schmutz durch Reibungswärme trocken zu fahren, Sie brauchen etwas mehr von der Wischflotte.

Kleine Flächen oder **keine Maschine**, sowie Einsatz auf allen anderen oben genannten Flächen.

- Die Reinigungsflotte mit Wischmopp, Schwamm oder Abbeizpinsel großzügig aufbringen und verteilen.
- Mit Schrubber oder Wurzel-/Nylonbürste reinigen.
- Angelösten Schmutz nicht aufdrocknen lassen.
- Ränder oder schwer zugängliche Bereiche mit kleiner Wurzelbürste bearbeiten.
- Schmutz am besten mit Nasssauger abheben, oder mit Putzlumpen aufnehmen,

Diese Arbeitsanweisung basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 004 /August 2016)



Arbeitsanweisung Holzfrisch im Außenbereich

Grundreinigung und Entfernung von Vergrauung, Algen- Moosbewuchs und nicht intakte Altbeschichtung

Neutralisieren:

- alle gereinigten, wenn möglich mit Gartenschlauch abspritzen, oder mit klarem Wasser nachwischen.
- Trockenzeit: 2-3 Std.
- Eventuell, bei unzureichendem Ergebnis, den Arbeitsgang wiederholen.

Folgebehandlung:

- Es folgt nun der Aufbau der gewünschten Oberfläche oder
- eine Pflegebehandlung siehe unter „Terrassenböden“ und „Gartenmöbel“ oder
- eine Auffrischung der Lasuroberfläche, siehe unter „Arbeitsanweisung Holzlasur allgemein - Werterhaltung“

Informieren Sie sich vor Arbeitsbeginn in „Wissenswertes über Holzschutz“ und in den technischen Merkblättern der aufgeführten NATURHAUS *Produkten*.

Gerne nehmen wir auch hierzu Ihre Anregungen und Vorschläge entgegen.

Wenn Sie Fragen haben, erreichen Sie uns am besten telefonisch oder schicken Sie uns eine E-Mail. Telefonnummer und E-Mail Adresse finden Sie unten in der Fußzeile.

Ihr Naturhaus Team