

Fleckfibel

Sehr geehrter Kunde.

Ihre Holzoberfläche wurde mit hochwertigen NATURHAUS-*Produkten* behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Wählen Sie die Beschichtung nach der zu erwartenden Belastung.

Nichtsdestotrotz werden Sie Fleckbildungen nicht ganz vermeiden können. Eine frisch applizierte Oberfläche reagiert auf chemische Belastungen empfindlicher als zum Beispiel eine ein Jahr alte. Wie auch eine gut gepflegte Oberfläche geschützter ist als eine vernachlässigte.

Bevor Sie an die Fleckentfernung herangehen, **reinigen** Sie die Fläche nach der NATURHAUS-*Reinigungs- und Pflegeanweisung*.

In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen Tipps an die Hand um anschließend Flecken zu entfernen. Sie ist alphabetisch nach Flecktyp gelistet. Die Ziffer(n) hinter dem Flecktyp finden Sie in der linken Spalte wieder, mit den erforderlichen Maßnahmen. Bevor Sie an die Fleckentfernung herangehen, machen Sie an einer kleinen Stelle eine Probe.

Abschließend sind die Flächen nach der NATURHAUS-*Reinigungs- und Pflegeanweisung* zu **pflegen**. Andere Maßnahmen sind unter der entsprechenden Ziffer genannt.

Verwenden Sie zur Fleckentfernung fusselfreie Lappen, wenn nichts anderes genannt wird.

Flecktyp Aceton	8	em 1	npfohlene Maßnahmen Reinigen mit NATURHAUS <i>Clean&Polish</i> .
		•	Wischflotte: ca. 4 Liter warmes Wasser mit 10 ml bis 200 ml
Balsamico	3		(je nach Verschmutzungsgrad) Clean & Polish mischen
Bier	1		und damit die Oberfläche nebelfeucht wischen.
Butter	2+8		Pflege bei Bedarf
Cola	3	2	Entfernung mit NATURHAUS <i>Refresher</i> . Spraydose gut aufschütteln, einen gezielten Sprühstrahl aus
Desinfektionsmittel	2; 8		30 - 40 cm auf die zu behandelnde Stelle geben 2 -3 Min.
Desinfektionsmittel Chlor	2; 8		warten und den Fleck mit weichem Tuch entfernen.
Eisen	3	3	Ausbleichen mit NATURHAUS Holzfrisch.
Essig	1+8		Standardmischung 1 : 1 mit warmem Wasser. tränken Sie damit ein Kosmetikpad, Haushaltswatte o.ä.
Filzstifte	7		und legen Sie diese auf die zu behandelnde Stelle, Ein-
Filzstifte permanent	7		wirkzeit 3 Min. Entfernen Sie den Flüssigkeitsträger und
Tilizatine permanent	•		kontrollieren Sie den Bleichvorgang. Erkennen Sie eine Aufhellung, wischen Sie die Restfeuchtigkeit ab und lassen die Stelle abtrocknen:
Harn; Urinflecken	3		Ist noch keine erkennbare Aufhellung eingetreten, lassen Sie die Holzfrischmischung weitere 5 Min einwirken. Dieser Vorgang kann noch einmal um 5 Min. verlängert
Johannisbeer (Saft)	3; 14		werden. Zeigt Holzfrisch immer noch keine Wirkung,
			hat der Fleck eine andere Zusammensetzung.
			Nach dem Abtrocknen glätten Sie die Stelle mit einem
Kaffee	3		mittelfeinen Schleifpad und pflegen Sie die Stelle mit
Kalk oder kalkhaltige Farbe	9		NATURHAUS-Refresher,- Hartwachs, oder- Hartöl HS
Kaugummi	12		
Kerzenwachs	13	4	Reinigen mit NATURHAUS Holzfrisch
Kleberreste von Klebebändern	10		Pur oder mit Wasser verdünnt an einen Lappen geben
Kondensmilch	1		und die zu reinigende Fläche feucht abwischen
Kugelschreiber	7		Mit Refresher nachpflegen.

Dieses Fleckfibel hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Wissensstand. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 002 / Juli 2016)



Fleckfibel

Lippenstift	6	5	Grundreinigen mit NATURHAUS <i>Holzfrisch</i> . Reinigungsflotte: auf ca. 5 Liter gut warmen Wassers 1 Liter NATURHAUS <i>Holzfrisch</i> einrühren.
Margarine Mineralische Ablagerung (hartes Wasser)	2+7 9		Das Verhältnis 5:1 kann auf den Verschmutzungsgrad beliebig verändert werden. Davon, je nach Verschmutzungsgrad, 100-200 g/m² mit einem Wischmob auf den Boden auftragen und ca. 5 Min. einwirken lassen. Die Flüssigkeit mit grünem Superpad mittels Einscheibenbodenmaschine verteilen und den Boden gründlich reinigen. Den gelösten Schmutz mit einem Nasssauger abnehmen. Mit klarem warmem Wasser
Oliven-, Rapsöl	2+7		
Rostflecken (schwarz + rot) Rote Beete Rote Trauben (Saft) Rotwein Rotweinessig	3 14 3;14 3		sorgfältig nachwischen. Halten Sie die Flüssigkeitsbelastung des Bodens zeitlich in Grenzen, je kürzer desto besser. Bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang wiederholen. Trocknung ca. 1 Std. nach dem Grundreinigen muss der Boden gepflegt werden
Sahne Salmiakgeist Salze	1(+8) 3 3	6	Entfernung mit NATURHAUS Verdünnung für Öle (terpenhaltig) Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Schmutz Schneewasser Schuhabrieb, hell oder dunkel Schuhcreme	1 3 2 2	7	Entfernung mit Denaturiertem Alkohol (Drogerie, Apotheke) Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Seife Senf	3 3+8	8	Farbangleichung mit NATURHAUS-Hartölen, -Hartwachs
Silikon	11	0	Leicht ausgebleichte Holzstellen werden mit unseren Ölen
Stempelfarbe	7; 15		und/oder Hartwachs farblich angeglichen. Mit einem Lappen werden Öle oder Wachse aufgetragen und verrieben. Welches Öl und welches Wachs eingesetzt werden, richtet sich nach der vorhandenen Beschichtung.
Tee Textmarker Tinte	3 7 7	9	Entfernung mit handelsüblicher Zitronensäure Die flüssige 5% Zitronensäure pur an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen.
Wachsmalstifte Wasserränder, dunkel	2; 6 3	10	Entfernung mit Testbenzin , Reinigungsbenzin Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Zahncreme	1; 3	11	Entfernung mit Silikonentferner Hinweise des Herstellers beachten. Nachpflegen!

Dieses Fleckfibel hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Wissensstand. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 002 / Juli 2016)



Fleckfibel

12 Entfernung mit Vereisungsspray

Den Kaugummi aus einer kurzen Entfernung von ca. 20 cm ansprühen, mit einem Hammer leicht anschlagen —der Kaugummi zerspringt- sofort entsorgen. Eventuell nachpflegen!

13 Entfernung mit

Föhn, Heißluftföhn und Filter- oder Löschpapier Kerzenwachs mit Spachtel oder Spatel grob entfernen. Lösch- oder Filterpapier auf den Rest Kerzenwachs legen und mit heißer Luft bestrahlen. Gesättigte Papiere wechseln Nachpflegen!

14 Entfernung mit Alaunsalz

Alaun auf den mit Wasser befeuchteten Farbfleck leicht aufhäufeln und tropfenweise mit Wasser benetzen. Alaun zieht den wasserlöslichen Farbfleck aus dem Holz.

15 Entfernung mit Aceton/Nagellackentferner Etwas Aceton an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!

Anmerkung: Diese Fleckfibel gibt einen groben Überblick über mögliche Flecken. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Unter den aufgezählten Flecktypen befinden sich auch Oberbegriffe, zum Beispiel der Begriff Tinte steht für mindestens 5 Arten von Tinten. Es kann nicht garantiert werden, dass die empfohlenen Maßnahmen auch zum Erfolg führen. Bitte helfen Sie uns mit Ihren Erfolgen diese Fleckfibel zu ergänzen.

Dieses Fleckfibel hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Wissensstand. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 002 / Juli 2016)